

Kategorija proizvoda: Beohemik Građev. Program

Proizvođač: Beohemik

Šamotno Brašno 1kg

Cena: 97,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Ugradnja sa šamotnim brašnom moguća je samo uz dodatak veziva, koje može biti vodeno staklo, vatrostalni brzovezni cement ili masna glina (ilovača). □ Postupak s vodenim staklom: u 3 dela šamotnog brašna dodaje se jedan deo vodenog stakla i meša bez dodavanja drugih dodataka. □ Postupak sa vatrostalnim brzoveznim cementom: otprilike 60-70% šamotnog materijala meša se sa 30-40% vatrostalnog cementa u betonskoj mešalici, pa se dodaje voda, pri čemu se treba paziti da se ne doda previše vode (otprilike 50 kg smese šamotnog brašna i vatrostalnog cementa sa do 8 litara vode). □ Postupak s masnom glinom (ilovačom): u posudu se sipa ilovača i dolije vode do nivoa na kojoj je ilovača pa se ostavi da odstoji i razmoči se (otprilike 2-3 sata); glina se slegne, a višak vode se izbac i doda se šamotno brašno u meri od 1:1, pa se sve dobro promeša i tada je spremno za ugradnju.
Tip:	Šamotno Brašno
Pakovanje:	Vreća
Težina:	1 kg
Granulacija (mm):	0-3
Dodatne Informacije:	Ložište očistiti i dobro nakvasiti, pa zatim u čistu posudu sipati šamotno brašno. Dodati staklenu vodu i dobro izmešati i tako dobijenu smesu koristiti posle 10 minuta. Umešanu masu utrošiti u roku 60 min. Nakon ugradnje u ložište ne ložiti 24 časa, a zatim postepeno zagrevati. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, na suvom i tamnom mestu, izvan domašaja direktnog sunčevog zračenja na temperaturi 0 – 35°C. Odvojiti od kiselina, amonijumovih soli i reaktivnih metala. Pri radu nositi rukavice i naočare. Izbegavati udisanje isparenja.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: BEOHEMIK DOO □ Zemlja Porekla: Srbija