

Kategorija proizvoda: Ceresit Silikoni - Zaptivanje

Proizvođač: Ceresit

Ceresit FT 101 Flextec Zaptivna masa 280ml Siva

Cena: 1.303,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Za sve primene - zidari, krovopolagači, stolari, moleri, vodoinstalateri, električari. FT101 preporučuje se za elastično zaptivanje i lepljenje: □ unutrašnje i spoljno □ spojnica (vertikalnih i horizontalnih), npr. spojnica između prozora ili vrata i zida od opeke, za stepenice, balkone, terase, prirodni kamen (npr. mermer, granit) □ „radnih“ spojeva (vertikalnih i horizontalnih), npr. fasada □ ugradnju (lepljenje i zaptivanje) prozorskih okana, okapnica, pokrivnih letvi, gazišta stepenica, pločica, fittinga i dr. □ lepljenje cokla, završnih letava, pokrovnih letava, zaštitnih letava stucco, metala, drva, kamena, prefarbanih elemenata i dr. □ spojeva u građevinarstvu, spojeva između prozorskih okvira i zida od opeke, □ brušenih spojeva □ popunu/zaptivanje pukotina □ spojeva u ventilacijskim i klimatizacijskim vodovima - spojeva i zaptivanje šavova u metalnim i drvenim konstrukcijama
Prednosti:	• Univerzalan- zaptiva, lepi, ispunjava □ Za sve podloge – čak i za vlažne podloge, ne ostavlja mrlje □ Za sve primene – zidari, krovopolagači, stolari, moleri, vodoinstalateri, električari. □ Vremenski uslovi – otporan na UV i vremenske uslove, lako istiskivanje čak i na 5C
Vrsta:	Zaptivna masa
Tip:	FT 101
Boja:	Siva
Pakovanje:	Kartuša
Težina:	280 ml
Gustina:	1,4 g/ml
Otvoreno vreme (min):	20
Početak stvrdnjavanja (min):	15
Temperatura rada (°C):	+5 min / +40 max
Otpornost na temperature (°C):	-40 min / +80 max.
Čvrstoća vlakna (N/mm2):	1,0
Hemijski sastav:	Flextec polimer
Priprema Podloge:	Podloge za zaptivanje ili lepljenje moraju biti čiste, bez ulja, masnoće, prašine ili labavih delova i moraju da budu suve.
Nanošenje:	Nakon pripreme podloge FT101 nanosite u prugama ili tačkasto na površinu koja se lepi u razmacima od nekoliko centimetara. Pritiskom ruke dovedite element koji se lepi na mesto. Prema potrebi koristite lepljivu traku, klinove za držanje elemenata tokom prvih par sati stvrdnjavanja. Nepravilno postavljen element može lako da se odlepi i ponovo postavi u prvih nekoliko minuta lepljenja, pa ponovo pritisnite. Optimalno lepljenje postiže se nakon potpunog stvrdnjavanja FT101, odnosno nakon 24 do 48 sati na +23C za debljinu od 2 do 3 mm.
Dodatne Informacije:	Pričekajte da se zaptivna masa potpuno stvrdne (najmanje 24 sata), s time da ste boju unapred isprobali. Elastične zaptivne mase mogu se premazatisamo ako je premaz u stanju da sledi rastezanja zaptivne mase. Nije pogodno za spojeve izložene vodenom pritisku ili trajnoj uronjenosti u vodu npr. u bazenim. Nije pogodan za zaptivanje kada ili lavaboa.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: HENKEL SRBIJA DOO □ Zemlja Porekla: Srbija