

Kategorija proizvoda: EkoLak Premazi za Drvo

Proizvođač: EkoLak

BTF Primer - Blokator tanina i fleka 750ml

Cena: 1.190,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	BTF Primer sprečava pojavu fleka kod farbanja taninskih vrsta drveta, kod obnavljanja starih premaza u enterijeru i eksterijeru. Rešavanje upornih fleka na zidovima od nikotina, dima, čađi, korozije, flomastera.
Prednosti:	Proizvod na vodenoj bazi, bez neprijatnih mirisa i brzo se suši. Bele je boje i veoma velike pokrivne moći.
Vrsta:	Blokator tanina i fleka
Tip:	BTF Primer
Boja:	Bela
Pakovanje:	Konzerva
Težina:	750 ml
Potrošnja:	100-150 gr/m ² u jednom sloju
Priprema Podloge:	Drvne površine moraju biti suve, prebrušene i otprašene. Ako se radi o obnavljanju, stari premazi treba da budu odmašćeni, prebrušeni svi trošni delovi, ostali matirani, otprašeni i suvi. Delovi zidova sa flekama moraju biti oprani od masnoća toplom vodom i deterdžentom. Ako ima sjajnih delova, potrebno ih je matirati brušenjem. Sačekati da se površina osuši, otprašiti i spremna je za nanošenje BTF Primer-a.
Nanošenje:	BTF Primer je spreman za upotrebu, treba ga samo dobro promešati. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem pištoljem u 1 ili 2 sloja (kod upornih fleka može se naneti i treći sloj). Kod nanošenja pištoljem razrediti maksimalno sa 3% vode. Važno je sačekati minimum 8 sati između slojeva, a za nanošenje završnih premaza sačekati 12 sati od poslednjeg sloja. Ovo je veoma važno jer na ovaj način BTF Primer veže mrlje za sebe i ne dozvoljava da se pojave na površini. Radna temperatura mora biti iznad 10C, optimalna od 20-25C.
Dodatne Informacije:	Ne sme da smrzne! Skloniti od uticaja sunca.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EKOLAK DOO Zemlja Porekla: Srbija