

Kategorija proizvoda: EkoLak Premazi za Drvo

Proizvođač: EkoLak

Impregnant RZB (bajc) na vodenoj bazi Palisander 1l

Cena: 940,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Drveni predmeti u enterijeru i exterijeru : prozori , vrata , balkoni , baštenske garniture , ograde.
Vrsta:	Impregnant na vodenoj bazi
Tip:	Impregnant RZB
Boja:	Palisander
Pakovanje:	Flaša
Težina:	1 l
Potrošnja:	10 m2/l
Gustina:	1,01 kg/l
Vreme sušenja:	Premaz je suv na dodir za 25min, spreman za brušenje 2h, a potpuno suv za 4h.
Broj premaza:	1-2
Nanošenje:	Za exteriјere : Preporučujemo da se drvo (maksimalne vlaznosti 15%) prvo odmastī , prebrusi brusnim papirom 150 – 180 i otpraši . Nakon toga naneti 1 – 2 premaza Natur Impregnanta . Impregnantom dobro nakvasiti drvo i pustiti da ga drvo upije, jer ako se nanese nedovoljna količina nema zaštitna svojstva . Jedino dobro nanešen impregnant je prava podloga za nanošenje sledećih premaza . Kada se drvo osuši spremno je za nanošenje Natur osnovnog laka . □ Za enterijere : Preporučujemo da se drvo odmastī , prebrusi brusnim papirom 180 – 220 i otpraši . Nakon pripreme naneti jedan premaz Natur Impregnanta i premazati jedan sloj Natur osnovnog laka ili Natur Wax laka .
Dodatne Informacije:	<ul style="list-style-type: none">• pre upotrebe dobro promešati □ lagerovati na temperaturi od 5 - 35°C (ne sme da smrzne !) □ sušenje mora biti na temperaturi iznad 14°C □ podaci u uputstvu su za temperaturu 20° C (niža temperatura produžava , a viša skraćuje vreme sušenja) □ ne preporučuje se za bagrem, jer može doći do negativne reakcije sa taninima i štavnim materijama □ nijansu impregnanta uvek probati na manjem komadu željenog drveta !
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EKOLAK DOO □ Zemlja Porekla: Srbija