

Kategorija proizvoda: Isomat Lepkovi

Proizvođač: Isomat

Isomat MARMOCRET-1 Mašinski jednoslojni malter 30kg

Cena: 590,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Koristi se za malterisanje. Unutra ili spolja kada se zahteva brza ugradnja. Nanosi se u maksimalnoj debljini do 3 cm po sloju. Njegova upotreba zahteva i nanošenje špric maltera kao vezivnog sloja. Meša se samo sa vodom. Malter se nanosi mašinski ili ručno, korišćenjem mistrije ili špattle. □ Karakteriše ga visoka adhezionna sila za podlogu i odlična obradljivost. □ □ Pojednostavljuje i ubrzava proces gradnje. □ □ Idealan za mašinsko malterisanje. □ □ Konstantan standardizovan kvalitet. □ □ Odlična papropropusnost konstrukcije. □ □ Podesan i za unutrašnju i za spoljašnju upotrebu.
Vrsta:	Mašinski jednoslojni malter
Tip:	MARMOCRET-1
Boja:	Siva
Pakovanje:	Džak
Težina (kg):	30
Potrošnja:	Oko 15 kg/m ² /cm debljine maltera.
Gustina (kg/l):	1,50
Odnos mešanja:	6,00l vode na 30kg
Vreme upotrebljivosti (h):	4,0
Temperatura rada (°C):	+5 min / +20 max
Debljina sloja (mm):	30
Adhezija (N/mm2):	≥ 0,3
Priprema Podloge:	Podloga mora biti čvrsta, otprašena, odmašćena i temeljno nakvašena. Vezivni sloj "špric" malter MARMOCRET-BOND se ugrađuje na podlogu, pre ugradnje MARMOCRET-1. Nakon vezivanja "špric" maltera, sledi ugradnja MARMOCRET-1
Nanošenje:	MARMOCRET-1 se dodaje učistu vodu uz stalno mešanje, dok se ne dobije forma maltera spremnog za ugradnju. Malter se ugrađuje ručno, ravnjačama ili gletaricama, ili mašinski. Malter se dodatno zaglađuje ručno nakon početnog očvršćavanja, koristeći suđerastu gletaricu. Upotrebljivost zavisi od upojne moći podloge, temperature okoline i obradljivosti maltera.
Dodatne Informacije:	U paletu ide 42 kom. Ukoliko se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju, na mestu zaštićenom od vlage i smrzavanja, rok upotrebe je 12 meseci od datuma proizvodnje. □ Temperatura pri ugradnji trebalo bi da bude najmanje 50C. • Na visokim temperaturama potrebno je kvasiti MARMOCRET-1 nakon ugradnje, kako bi se sprečilo isušivanje. MARMOCRET-1 sadrži cement i reaguje alkalno sa vodom, zbog čega je klasifikovan kao iritant.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: ISOMAT DOO □ Zemlja Porekla: EU