

Kategorija proizvoda: Kablovi - Provodnici

Proizvođač: Velog

Energetski Kabl - Provodnik N2XH 3x1,5 / m

Cena: 105,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	m
Primena:	Za objekte ili industrijska postrojenja sa povećanim bezbedonosnim zahtevima u cilju preventivne zaštite od požara kao npr: bolnicama, školama, hotelima, robnim kućama, civilnim skloništima, sportskim halama, podzemnim železnicama i sl. Ponašanje u uslovima požara: □ ne širi plamen, zadovoljava ispitivanje prema standardu IEC 332-3 i VDE 0472 deo 804, kat C □ ima malu gustinu dima, IEC 61034 i VDE 0472 deo 816, □ ne sadrži korozivne gasove, zadovoljava ispitivanja prema IEC 60754-2 i VDE 0472 deo 813.
Tip Primene:	Energetski
Vrsta:	Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
Konstrukcija:	• Provodnik: bakarni provodnik klase 1 ili 2 prema DIN VDE 0295 □ Izolacija: umrežen polietilen (XPE) □ Jezgro: kod višezilnih kablova žile međusobno použene □ Ispuna: materijal bez halogena, otporan na dejstvo plamena □ Plašt: slabo-goriva bezhalogena mešavina na bazi poliolefina.
Tip:	N2XH
Broj žila i nazivni presek (mm ²):	3x1,5
Pakovanje:	Doboš
Dužina (m):	1 (sečenje na meru)
Nazivni napon:	600 / 1000 V
Ispitni napon:	4000 V
Opseg radne temperature (°C):	-5°C do +50°C
Opseg temperature pri polaganju (°C):	-15°C do +90°C
Debljina izolacije (mm):	cca 0,7
Debljina plašta (mm):	cca 1,4
Spoljni prečnik Ø (mm):	cca 9,2
Neto težina provodnika (kg/kom):	cca 43
Neto težina (kg/kom):	cca 135
Oblik provodnika:	Pun presek
Oblik kabl:	Okrugli
Standard:	DIN VDE 0276-604
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAK TRADE GROUP DOO □ Zemlja Porekla: Srbija