

Kategorija proizvoda: Kablovi - Provodnici

Proizvođač: Velog

Fleksibilni Kabl - Provodnik GG/J 3x2,5 / m

Cena: 243,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	m
Primena:	U zatvorenim prostorijama, za priključenje aparata za domaćinstvo i lakih radioničkih aparata pri srednjim mehaničkim naprezanjima. Nisu namenjeni za trajnu upotrebu na otvorenom prostoru.
Tip Primene:	Fleksibilni
Vrsta:	Savitljivi provodnik sa izolacijom i plaštom od gume
Konstrukcija:	• Provodnik: finožični bakarni provodnik (DIN VDE 0295, klasa 5), □ Izolacija: na bazi EPR kaučuka, (DIN VDE 0207 T20, EI4) □ Plašt: na bazi EPR kaučuka, (DIN VDE 0207 T21, EM3)
Tip:	GG/J
Broj žila i nazivni presek (mm ²):	3x2,5
Pakovanje:	Kotur
Dužina (m):	1 (sečenje na meru)
Nazivni napon:	300 / 500 V
Ispitni napon:	2000 V
Opseg radne temperature (°C):	-25°C do +60°C
Opseg temperature pri polaganju (°C):	0°C do +50°C
Spoljni prečnik Ø (mm):	cca 11,0
Neto težina (kg/kom):	cca 168
Oblik provodnika:	Licnasti-Finožičani
Oblik kabla:	Okrugli
Standard:	SRPS N.C3.302
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAK TRADE GROUP DOO □ Zemlja Porekla: Srbija