

Kategorija proizvoda: Kablovi - Provodnici

Proizvođač: Velog

Fleksibilni Kabl - Provodnik P/F 4,0 / m

Cena: 85,00 RSD



Specifikacija

| | |
|--|---|
| Jedinica mere: | m |
| Primena: | U suvim prostorijama na mestima gde je potrebna naročita savitljivost. Za instalacije u zgradama polažu se u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera. |
| Tip Primene: | Fleksibilni |
| Vrsta: | Finožično nekalaisano uže od mekog odžarenog bakra |
| Konstrukcija: | • Provodnik: savitljiv provodnik od mekožarenih bakarnih žica klase 5, prema SRPS N.C0.015. □ Izolacija: PVC mešavina |
| Tip: | P/F |
| Broj žila i nazivni presek (mm ²): | 1x4,0 |
| Pakovanje: | Kotur |
| Dužina (m): | 1 (sečenje na meru) |
| Nazivni napon: | 450 / 750 V |
| Ispitni napon: | 2000 V |
| Opseg radne temperature (°C): | -20°C do +70°C |
| Opseg temperature pri polaganju (°C): | 0°C do +50°C |
| Debljina izolacije (mm): | cca 0,8 |
| Spoljni prečnik Ø (mm): | cca 4,2 |
| Neto težina provodnika (kg/kom): | cca 38 |
| Neto težina (kg/kom): | cca 49 |
| Oblik provodnika: | Licnasti-Finožičani |
| Oblik kabla: | Okrugli |
| Standard: | SRPS N.C3.202 |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAK TRADE GROUP DOO □ Zemlja Porekla: Srbija |