

Kategorija proizvoda: Kablovi - Provodnici

Proizvođač: Velog

Samonosivi Kabl - Provodnik X00-A 4x16 / m

Cena: 177,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	m
Primena:	Primenjuje se u nadzemnim električnim mrežama za distribuciju električne energije, za izvođenje kućnih priključaka, za mreže javne rasvete i za industrijski razvod električne energije. Za distributivne niskonaponske nadzemne mreže u gradskim i seoskim područjima. Za napajanje objekata i naselja privremenog i trajnog karaktera. Za nadzemne kućne priključke. Može se postavljati na betonske, čelične ili drvene stubove, na konzole pričvršćene na fasade zgrada, neposredno uz fasade, na drvene ili čelične konstrukcije.
Tip Primene:	Samonosivi
Vrsta:	Samonoseći kablovski snop (SKS)
Konstrukcija:	• Provodnik: uže od aluminijumskih žica. □ Izolacija: umrežen polietilen. □ Jezgro: žile su použene u snop □ Obeležavanje žila: fazne žile su označene brojevima 1, 2, 3; nulta žila je obeležena uzdužnim trouglastim ispupčenjem na izolaciji.
Tip:	X00-A
Broj žila i nazivni presek (mm ²):	4x16
Pakovanje:	Doboš
Dužina (m):	1 (sečenje na meru)
Nazivni napon:	600 / 1000 V
Ispitni napon:	3000 V
Opseg radne temperature (°C):	-5°C do +50°C
Opseg temperature pri polaganju (°C):	-20°C do +90°C
Debljina izolacije (mm):	cca 1,2
Spoljni prečnik Ø (mm):	cca 18,0
Neto težina provodnika (kg/kom):	cca 179
Neto težina (kg/kom):	cca 286
Oblik provodnika:	Pun presek
Oblik kabela:	Okrugli
Standard:	SRPS N.C5.250
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAK TRADE GROUP DOO □ Zemlja Porekla: Srbija