

Kategorija proizvoda: Mašinski Malteri

Proizvođač: Bekament

BK-Beton Ready Gotova suva betonska mešavina 25kg

Cena: 590,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Može se koristiti za izradu slojeva za pad u kupatilu, na balkonu i terasi, za sanaciju nenosivih betonskih površina, montažu ivičnjaka, stubova za ograde, montažu galanterije na dečjim igralištima (klackalice, ljuljaške i dr.).
Vrsta:	Gotov beton
Tip:	BK-Beton Ready
Težina (kg):	25
Pakovanje:	Džak
Priprema Podloge:	U zavisnosti od namene betona (staza, stub, pod itd.), potrebno je proveriti fizičko-mehaničke karakteristike podloge, čvrstoću, nagib, nosivost, prisustvo različitih pukotina i sl. Priprema podloge vrši se prema ustaljenim normama i principima u praksi.
Nanošenje:	BK-Beton Ready se umešava u ručnoj, protočnoj ili mešalici sa slobodnim padom. Količina dodate vode zavisi od željene konzistencije betona, što može biti uslovljeno njegovom namenom (npr. betoniranje sloja sa nagibom zahteva "polusuvi" beton). Potrebna količina vode je u opsegu 3 – 4 l / 25 kg (na 1 džak). Sveži beton neophodno je ugraditi u što kraćem vremenskom intervalu. Prilikom transporta od mešalice do mesta ugradnje betona mora se voditi računa da ne dođe do segregacije, nepoželjne su jake i duge vibracije, kao i slobodan pad sa visine veće od 1m. Nega nakon ugradnje: Tri dana nakon ugradnje, beton se mora kvasiti, kako bi se sprečilo njegovo prebrzo sušenje i ne sme se izlagati opterećenju.
Dodatne Informacije:	Temperatura vazduha, podloge i materijala u toku procesa ugradnje, obrade i vezivanja ne sme biti niža od +5°C ni viša od 30°C. Ukoliko postoji mogućnost smrzavanja (mržnjenja), ne ugrađivati BK-Beton Ready. 12 meseci u suvom prostoru, na drvenim paletama sa zaštitnom folijom.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: BANJA KOMERC BEKAMENT DOO Zemlja Porekla: Srbija