

Kategorija proizvoda: Maxima Fasadne Boje

Proizvođač: Maxima

Maxifas - Fasadna boja 8kg 5l

Cena: 2.640,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Upotrebljava se za dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih površina od: betona, produženog maltera, gasbetona, azbest-cementa i sl. Ne preporučuje se za bojenje svežih, još nekarbonizovanih krečnih i krečno-cementnih fasadnih podloga. Proizvodi se u beloj boji, a može se nijansirati maxifas color - om prema ton karti „boje i malteri“, kao i na maxima mix sistemu.
Vrsta:	Fasadna boja
Tip:	Maxifas
Pakovanje:	Kanta manja
Težina:	8 kg (5l)
Potrošnja:	0,3–0,5kg/m ² u dva sloja, u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge.
Temperatura rada:	Od +5°C do +30°C. Ne sme se raditi po jakom suncu, vetru, magli i kiši.
Nanošenje:	Podloga na koju se nanosi maxifas mora biti: tvrda, čista i bez slabo vezanih delova prašine, vodorastovornih soli i ostalih nečistoća. Staru boju koja nije dobro vezana mehanički odstraniti. Veće neravnine izravnati masom za gletovanje spoljašnjih zidova gletolin-om s. Pre nanošenja maxifas boje, zidove impregnirati maxikril-om, prema uputstvu proizvođača, ili maxifas-om koji je razređen vodom u odnosu 1:1. Nanošenje maxifas-a vrši se u dva pokrivna sloja, pri čemu se boja može razrediti vodom najviše do 10%. Drugi premaz pri normalnim uslovima može se naneti posle 6 časova, odnosno na prethodno osušeni sloj. Maxifas nanositi četkom, valjkom ili mašinom za špricanje. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.
Dodatne Informacije:	12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAXIMA DOO Zemlja Porekla: Srbija