

Kategorija proizvoda: Sika Aditivi za Beton

Proizvođač: Sika

Sika Estriplast - Aditiv za Podno Grejanje 20kg

Cena: 9.564,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Sika Estriplast je dodatak za cementne estrihe i estrihe za podno grejanje.
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none">• ubrzava očvršćavanje estriha• povećava čvrstoću na zatezanje pri savijanju i čvrstoću na pritisak• poboljšava odvođenje toplote od estriha za grejanje• za estrihe prema ONORM 2232• ne uvodi dodatni vazduh• bez sadržaja hlorida
Vrsta:	Aditiv za beton
Tip:	Estriplast
Boja:	Bela
Pakovanje:	Kanister
Težina (kg):	20,0
Potrošnja:	Estriplast se dodaje u težinskoj količini od 1% težine cementa.
Priprema Podloge:	Ukoliko se spravlja vezivni malter, trebalo bi obratiti pažnju na odgovarajuću podlogu. Ova mora da pokaže dovoljnu čvrstoću i na njoj ne sme da bude slobodnih delova (eventualno koristiti SikaTop 77 kao posrednika pri prijanjanju). Ukoliko se spravlja plivajući estrih, treba obratiti pažnju na odgovarajuću mogućnost klizanja.
Postupak mešanja:	Estriplast se dodaje u težinskoj količini od 1% težine cementa u mešalicu koja radi (to znači 0,5kg Estriplasta na 1 džak cementa). Estriplast donosi odgovarajuću uštedu vode (cca. 10%). Na to mora da se obrati pažnja prilikom pravljenja recepture estriha. Ostali dodaci ostaju nepromenjeni. Dodatak može da se sipa u vodu, a može i direktno u mešalicu. Sveže nanoseni estrih mora za vreme prvih 8 dana da se štiti od radikalnih promena temperature i od prebrzog isušivanja. Ukoliko se Estriplast koristi za estrihe u vezi sa podnim grejanjem, onda može posle 10 dana polako da se počne sa grejanjem (temperature cca. +15C do +20C). Posle 10 dana temperaturu polagano povišiti na normalu.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: SIKA SRBIJA DOO Zemlja Porekla: Srbija