

Kategorija proizvoda: Sika Hidroizolacija

Proizvođač: Sika

Sika MonoTop 109 - Hidroizolacioni malter 5kg

Cena: 1.390,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	SikaMonoTop 109 WaterProofing posebno je dizajniran za hidroizolaciju manjih površina na podrumskim zidovima, manjim jezercima ili tankovima i podzemnim građevinama.
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none">• Jednokomponentan, samo dodati vodu;• Dobra prionjivost na različite podloge;• Jednostavna i brza ugradnja četkom;• Nanosi se direktno na ciglu, beton i temelje od kamenih blokova.
Vrsta:	Hidroizolacioni malter
Tip:	MonoTop 109
Boja:	Siva
Pakovanje:	Vreća
Težina (kg):	5
Potrošnja:	~1.5 kg/m ² za 1mm debljine
Gustina:	1,50 kg/l
Odnos mešanja:	1,25l vode na 5 kg praha
Priprema Podloge:	Podloga mora biti čista, suva i bez prašine, masnoća i bez labavih delova. Pukotine ili spojeve treba zatvoriti. Pre ugradnje površinu temeljno navlažiti, pri tome izbegavati stajaću vodu. NE nanositi na žbuku, gips, karton ploče, anhidridne estrihe, drvo, obojane površine, bitumen i sl.
Postupak mešanja:	Uliti vodu u kantu. Lagano dodavati prah neprestano mešajući najmanje 3 minuta do postizanja homogene smese.
Nanošenje:	Proizvod se može nanositi četkom, špahtlom ili glatkim gleterom u 2 do 3 sloja. Da bi se osiguralo dobro prodiranje i prionjivost na podlogu, prvi sloj obavezno naneti četkom. Sledeći sloj može se naneti četkom (križno) ili gleterom nakon što se prethodni dovoljno osušio (cca. 4-6 sati), ali unutar 12 sati. U svakom slučaju, ukupna debljina ne sme preći 4 mm.
Čišćenje:	Alat i opremu očistiti s vodom odmah nakon upotrebe. Očvrslili i/ili vezani materijal može se ukloniti samo mehanički.
Dodatne Informacije:	Skladišti u originalnom, neotvaranom i neoštećenom, zatvorenom pakovanju, u suvim uslovima pri temperaturi između +5°C i +30°C.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: SIKI SRBIJA DOO / Zemlja Porekla: Srbija