


Kategorija proizvoda: Stirodur - XPS

Proizvođač: Velog

Stirodur XPS - Ravni 10mm - 0,6x1,25m /1m2

Cena: 290,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	m2
Primena:	• Podovi (Iznad temeljne ploče); • Spoljni zidovi (Unutrašnja strana zida); • Ostale primene.
Prednosti:	• Izvanredna termoizolaciona svojstva: Koristeći, ružičaste ploče, Austrotherm XPS, Vi štedite toplotnu energiju čime aktivno doprinosite racionalnom korišćenju energetske resursa. Na taj način takođe smanjujete i grejne troškove u Vašem objektu; • Visoka mehanička čvrstoća: Otpornost ovih ploča na pritisak dolazi do izražaja svuda gde postoje ili se očekuju visoka mehanička opterećenja – u podovima garaža i drugih parkirališta, industrijskih objekata, itd; • Zatvorena čelijska struktura: Austrotherm XPS za razliku od većine ostalih termoizolacionih materijala, poseduje maksimalno zatvorenu čelijsku strukturu koja skoro u potpunosti isključuje mogućnost vodopropusnosti ove izolacione ploče; • Otpornost na klimatske uslove: Austrotherm XPS je izuzetno postojan na pojave zaleđivanja i otapanja. Za ovaj proizvod ni ekstremna vlažnost ne predstavlja nikakav problem; • Jednostavna ugradnja: Austrotherm XPS je vrlo male težine (tj. specifične gustine koja u zavisnosti od vrste ploča varira u rasponu od 30kg/m3 do 35kg/m3), što omogućava laku obradu i jednostavnu ugradnju; • Nezapaljivost: Austrotherm XPS je izuzetno teško zapaljiv izolacioni materijal. Pripada klasi "B1" teško zapaljivih materijala, čime ispunjava sve zahteve tražene prilikom zvaničnog svrstavanja ovog našeg proizvoda u pomenutu klasu; • Dobra vremenska postojanost: Kod bilo kakve primene termoizolacionih materijala neophodna je njegova postojanost na starenje i propadanje što zadovoljava Austrotherm XPS; • Visoke ekološke karakteristike: Austrotherm pri proizvodnji koristi CO2 tehnologiju koja garantuje veliku redukciju u emisiji štetnih materija. Zahvaljujući niskom stepenu korišćenja primarne energije i dobroj mogućnosti recikliranja, Vi na ovaj način aktivno doprinosite zaštiti životne sredine.
Tip:	XPS P - Rebrasta površina
Materijal:	Ekstrudirani Polistiren – XPS
Boja:	Ružičasta
Površinska struktura:	Rebrasta površina
Debljina (mm):	10
Ivice:	Ravne ivice
Dimenzije (mm):	600 x 1250
Količina (m2/pakovanje):	30,00
Količina (m3/pakovanje):	0,300
Količina (kom/pakovanje):	40
Količina (m2/m3):	100,0
Neto površina ploče (m2):	0,75
Izvanredna termoizolaciona svojstva:	Da
Otpornost na zapaljivost:	Da
Otpornost na klimatske uslove:	Da
Jednostavna i brza gradnja:	Da
Zatvorena čelijska struktura:	Da
Dobra vremenska postojanost:	Da
Visoka mehanička čvrstoća:	Da
Visoke ekološke karakteristike:	Da